


AccessPRO INDUSTRIAL



PROKEYPAD1V2

TECLADO INDUSTRIAL PARA
EXTERIOR

PROKEYPAD1V2



PROKEYPAD1V2



Características:

- Soporta 1,200 usuarios divididos en 3 grupos de acceso (1 por relevador):
 - Grupo 1: 1,000 usuarios.
 - Grupo 2: 100 usuarios.
 - Grupo 3: 100 usuarios.
- 1 salida de relevador NO/NC/COM.
- 2 salidas de colector abierto.
- Salida Wiegand 34 bits.
- Luz posterior en los botones.
- Switch tamper interconstruido.
- **Función esclusa (requiere 2 PROKEYPAD).**
- Entrada para botón de salida (REX).
- Entrada para sensor de puerta.
- Función de visitante, hasta 50 usuarios. Programe usuarios válidos por cierto período de tiempo (1-99 horas).
- Placa de acero inoxidable
- Voltaje de operación: 12 a 24 Vcd, 400mA (no incluido).
- Para montaje en pared (incluye montaje).

	PROKEYPAD1V2
Usuarios	1200
Antivandálico	Sí
Norma IP66	Sí
Peso	550 gr
Garantía	1 año
Alimentación	12/24 Vcd

*Access***PRO INDUSTRIAL**